

**EXOLINE LTD** Office 5, The Round House, Dormans Park Road  
East Grinstead, England, RH19 2EN  
**Company Number:** 07853326:  
**Tel:** HU +36304233558 | UK +447874736428  
**E-mail:** info@exoline.co.uk  
**Web:** www.exoline.co.uk



# EXOLINE® PROTECTOR

## Koncentrált hatóanyagú betonadalék

Nanotechnológiával előállított hidraulikus kötésű, univerzális, nagy szilárdságú, bel - és kültéri víz, fagy, sav, lúg és olajálló betonok adalékszere. (Csak ipari használatra!).



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT C30/40-24-F3-MSZ 4798:2016

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó feltételek megállapítása alapján a rendelet III. sz. mellékletének alapulvételével.

1	TNY száma / A terméktípus szabványos megnevezése egyedi azonosítókódja	<b>Exoline® Protector</b> 5060421890159
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a II. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	<b>Exoline® Protector</b> 5060421890159 Gyártási dátum a termék csomagolásán
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Nanotechnológiával előállított hidraulikus kötésű, univerzális, nagy szilárdságú, bel - és kültéri víz, fagy, sav, lúg - és olajálló betonok adalékszere.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a II. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Társaság: Exoline Ltd. Cím: Office 5, The Round House, Dormans Park Road, East Grinstead, England, RH19 2EN Tel.: HU +36304233558   UK +447874736428 E-mail: info@exoline.co.uk Web: www.exoline.co.uk
5	Meghatalmazott (ak) neve és címe:	Társaság: Nterworld Kft. Cím: Magyarország 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca. 247sz. Tel.: +36304233558 E-mail: nterworldkft@gmail.com Web: www.nterworldkft.hu
6	Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	Rendszer 4
7	Harmonizált szabvány	MSZ EN 998-1:2016
8	Értesítési helyek	Nem releváns
9	<b>Exoline®</b> által ajánlott receptúra	1980 kg Sóder + 340 kg Portland Cement + 5 kg <b>Exoline® Protector</b>

**Nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek):**

Jelentős tulajdonságok		Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzveszélyességi osztály:	Euroklasse	A1	MSZ EN 998-1:2016 IBH Merkblatt (MSZ EN 14891) MSZ EN 998-1:2016
Kapilláris vízfelvétel:	kg/ (m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )	0,1	
Páradiffúziós tényező:		> 10	
Vízbehatalás:	XV3 (H)	16mm	
Fagyállóság:		XF4	
Levegőtartalom:		20%	
Nyomószilárdság:	N/mm <sup>2</sup>	min. > 44,8	
Hajlítószilárdság:	N/mm <sup>2</sup>	min. > 4,3	
Tapadószilárdság:	N/mm <sup>2</sup>	min. > 0,6	
Szulfátállóság:	ASTM C88	Megfelelő	
Savállóság:		Megfelelő	
Lúgállóság:		Megfelelő	
Veszélyes összetevők:		nincs	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős, az **(EU) Nr. 305/2011** rendeletnek megfelelően.

**Magyarországi meghatalmazott(ak) neve és címe: (Bérgyártó és Kivitelező)**

Társaság: Nterworld Kft.

Cím: Magyarország 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca. 247sz.

Tel.: +36304233558

E-mail: nterworldkft@gmail.com

Web: www.nterworldkft.hu

Adószám: 14641930-2-04

A Teljesítmény nyilatkozat aktuális változata a **www.exoline.hu** honlapon érhető el.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ferenc Sári  
**Igazgató**



Exoline LTD, United Kingdom  
**2023.01.04.**