

EXOLINE LTD Office 5, The Round House, Dormans Park Road
East Grinstead, England, RH19 2EN
Company Number: 07853326:
Tel: HU +36304233558 | UK +447874736428
E-mail: info@exoline.co.uk
Web: www.exoline.co.uk



EXOLINE[®] OIL STOP 5 L

Olajfelszívó Adszorbens

Vegyszermentes olajmegkötő hidrofób por! Kiválóan alkalmas olajszármazékok, olajszennyeződések eltávolítására, és semlegesítésére szilárd burkolatról és vízfelszínről egyaránt!



MŰSZAKI ADATLAP

Termék megnevezése: Exoline[®] Oil Stop Vegyszermentes olajmegkötő Hidrofób por! Kiválóan alkalmas olajszármazékok (kőolaj, motorolaj, gázolaj, benzin, növényi olajok és más kőolajipari termékek) olajszennyeződések eltávolítására, és semlegesítésére szilárd burkolatról és vízfelszínről egyaránt.

Általános jellemzői:

- Anyag: Természetes alapanyagú
- Szín: Fehér
- Halmazállapota: Por
- Lúgos kémhatása miatt az alumínium felületek esetében rozsdásodást okozhat!

Felhasználható: Kőolaj, Gázolaj, Benzin, Kerozin, Gépolajok, Hidraulika olajok, Étolajok, Többféle szerves hígító vagy ezek keverékének felszívására.

Felhasználási területek:

- On-és Offshore gáz és olajkutak fúrásánál, és a fúróiszap kezelése
- Olajfinomítóknál, benzinkutaknál a termék talajvízbe kerülés megelőzése, szennyezésének semlegesítése, Olajtartályok tisztítása
- Tartályhajók ballasztvizének kezelése, átfejtésekkor a kikötők vizébe kerülő olaj és származékok semlegesítése
- Hajók olajszennyezésének semlegesítése (a hajón belül vagy azon kívül)
- Katasztrófa elhárítás olajszállító tartályhajók katasztrófája esetén
- Bányáknál a talajvíz tisztítása, metánbetörés megfékezése, (a metán, az olajos víz gyúlékony és robbanásveszélyes)
- Kiömlő, szivárgó olaj semlegesítése a gyárakban, autómosókban, kikötők olajszennyeződéseinek semlegesítése
- Magas ph (8-12) értéke végett alkalmas savas kémhatású felszíni vizek semlegesítésére.

Felhasználási útmutató: A felső védőburkolat (tető) eltávolítása után a tároló eszköz tartalmát kb. 50-60 cm magasságból az olajfoltra kell szórni. Az alkalmazott port az olajfolton kb. 10 percig hagyja reagálni az olajjal. Az olaj felszívódása után egyszerűen csak gyűjtsük össze a felhasznált anyagot.

Javasolt adagolása: l liter olajhoz megközelítőleg 1 kg adalékanyag szükséges.

Tárolás: Nincs extrém tárolási körülmény

Nem használható: Erős oxidánsok esetében, például szerves peroxidok, hidrogén peroxidok (30%), valamint tömény kén, perklór és salétromsav.

Kiszerezés: 5 literes műanyag vödör



Származási hely: EU

Szavatossági idő: Felbontatlan eredeti csomagolásban, 36 hónap hónapig tárolható.

Gyártói szavatosság: Megfelelő keverés és felhasználás esetén - 10 év

Biztonsági előírások: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb biztonságtechnikai, fizikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapon meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Címke elemek: Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint
A veszélyeket meghatározó alkotó elemek: Kalcium-hidroxid

Veszélyt jelző piktogramok: GHS07  GHS05 

Figyelmeztető H utasítások:

H315 - Bőrizgató hatású.

H318 - Súlyos szemkárosodást okozhat.

Figyelmeztető P utasítások:

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 - Kerülje a por, füst, gáz, köd, gőzök, permet belélegzését.

P262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P270 - A termék használata közben tilos enni, inni, dohányozni.

P280 - Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 - Szembe kerülés esetén több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P305 + P310 - Azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

P302 + P352 - Ha bőrre kerül mossa le bő szappanos vízzel.

Magyarországi meghatalmazott(ak) neve és címe: (Bérgyártó és Kivitelező)

Társaság: Nterworld Kft.

Cím: Magyarország 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca. 247sz.

Tel.: +36304233558

E-mail: nterworldkft@gmail.com

Web: www.nterworldkft.hu

Adószám: 14641930-2-04

A műszaki adatlap aktuális változata a **www.exoline.hu** honlapon érhető el.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ferenc Sári
Igazgató



Exoline LTD, United Kingdom
2023.10.04.